



Бетонный защитный слой -40мм
согласно СП 17.13330.2017 "Кровли"
в соответствии с п.5.3.3
(см. технические требования)

- Жилая площадь
 - Площадь квартиры с вспомогательными помещениями
 - Общая площадь квартиры с учетом неотапливаемых помещений, с понижающим коэффициентом 0,5; 0,3
 - Площадь открытых помещений (балконы, лоджии)
- Тип квартиры
(количество жилых комнат)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ:

Кровельное покрытие пристроенной части здания на расстоянии 6 м от места примыкания к основной части здания выполнить из материалов НГ (негорючие) или стяжку в соответствии с СП 2.13130.2020 п.6.5.5

Монолитная ж/б стена	- 200
Пароизоляция - полиэтиленовая пленка	- 0,2
Теплоизоляция - минераловатный утеплитель	- 50
коэффициент теплопроводности 0,041	
Штукатурка цементно-песчаным раствором по сетке	- 30

						009/20-AP		
						Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 12, земельный участок с кадастровым номером 40:26:000331:946		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Р	Лист 4	Листов -
Разраб.	Резникова							
ГИП	Иванов					План 2-8 этажей для отделочных работ		
Н.контр.	Петров					ООО "ТПЦ"		

Изм. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N